

PŁASKIE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE

Le profile



Flop[®]
System

- bardzo płaska płyta czołowa (okrągła lub kwadratowa)
- trwałe i niezawodne silniki
- wersje:
 - standard
 - na napięcie bezpieczne (12V)
 - z opóźnieniem czasowym
- wykonanie (ABS):
 - śnieżnobiały-połysk
 - złoty-połysk
 - chromowy-połysk

3 lata gwarancji

Kwadratowe

LP100/120/150SS
LP100/120/150ST
LP100/120/150SLV

standard
z opóźnieniem czasowym
niskonapięciowy

Okrągłe

LP100/120/150CS
LP100/120/150CT
LP100/120/150CLV

standard
z opóźnieniem czasowym
niskonapięciowy

Opakowanie

W kartonach po 10 sztuk (zbiorkę)
622 x 169 x 306 mm - waga 7 kg


Dane techniczne

	LP100	LP120	LP150	
220 / 240 V - AC 50 Hz				
Pobór mocy	20	25	25	W
Cisnienie statyczne	20	35	50	Pa
Obroty wentylatora	2400	2000	2400	Obr./min.
Głośność	41	41	40	dB (A)
Max temp. otoczenia	40	40	40	°C
Wydatek powietrza	85	110	165	m³/h

Wymiary

	A	B	C	D
LP100S	140	100	10	ø 98
LP100C	ø140	100	10	ø 98
LP120S	161	122	10	ø118
LP120C	ø165	122	10	ø118
LP150S	191	122	10	ø150
LP150C	ø198	122	10	ø150

Wydatek m³/h



Cisnienie statyczne Pa

